

# 工業設備

## 全自動二次分離油脂截留器

1. 本設備可大幅降低放流水中含油率達 50%~90% 並可減少懸浮物，減少人力之浪費。

2. 油脂處理過程中不需另外加藥。

處理流程：

1. 出水口：設置撈渣籃將菜渣及塊狀物先行撈除

2. 油脂截留器底部整流板（工研院專利）加速油脂的凝集及上浮（不另外加藥）。

3. 刮刀及刀座組：利用雙刮除法將上浮之油脂刮除至油脂濃縮槽。

4. 液位泵浦：廢油水位到達可處理水位即將把廢油水抽至二次分離槽。

5. 二次分離槽：經過主機的再次分離後之廢油水可分離完成，此槽設置排油及排水閥可將廢油排出回收處理，分離乾淨之水即可排放。



## 燃油均質機

本產品可以改善重油的使用情況，通過燃油均質機的使用，可增高燃燒效率並減少油渣量，進而達到節省成本的效益。燃油均質機也能明顯的減少廢氣的排放並降低氮氧化物。



## KARCHER高壓清洗機(冷水)

以高壓和高流速做日常機械設備、車輛和建築物的清洗，能有效地去除大面積的頑固污垢。



## KARCHER高壓清洗機(熱水)

凱馳高壓清洗機使用方便，功能完善並擁有最先進的技術，在相同的壓力下，使用熱水高壓清洗機能達到最佳的清洗效果。



## Loctite接著劑

產品包括接著劑、密封劑，可用於工業保養及維修等。

